

## Barevná tiskárna formátu A4 pro rychlý a kvalitní tisk s nízkými náklady na provoz

Výkonná síťová barevná tiskárna A4, na kterou se můžete spolehnout při rychlém tisku ve vysoké kvalitě – od každodenních černobílých dokumentů po kvalitní marketingové materiály za překvapivě nízkou cenu za stránku.

Tiskárna C712 je ideální pro pracovní skupiny v rámci podniku, kde je tlak na plnění termínů. Její použití je snadné a nabízí flexibilitu médií, současně s funkcemi silného zabezpečení pro citlivější materiály.

### Klíčové funkce

- Nízké provozní náklady
- Rychlý oboustranný tisk 34 str./min barevně / 36 str./min černobíle
- Velká kapacita papíru až 1690 listů pro velké pracovní skupiny
- Podpora gramáží až 250 g/m<sup>2</sup> – více než u jakékoli srovnatelné tiskárny
- Funkce zabezpečení chrání citlivé informace a adresu IP
- Ukládání šablon a dokumentů na zařízení pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)
- Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí



### Jednoduché nastavení a použití

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI

### Důležité bezpečnostní funkce

- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print a volitelné funkce Card Release<sup>®</sup> tak, aby si mohli uživatelé před tiskem prohlédnout všechny tiskové úlohy
- Kompatibilita s bezpečnostní funkcí Internet Protocol Security (IPSec), která zajistí bezpečné odeslání a příjem dokumentů



### Úspora nákladů a energie

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí automaticky omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru (volitelně u C712n)
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Technologie LED díky absenci pohyblivých se částí zajistí delší životnost



### Pokročilá konektivita

- Funkce přímého bezdrátového připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Kompatibilita s technologií Google Cloud Print 2.0, která umožňuje tisk na cestách
- Volitelný modul bezdrátové sítě LAN

A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Síťový / oboustranný tisk	✓
Tisk A6 až po 1321 mm, max. 250 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – 20 uživatelů	✓

# C712 – barevná a černobílá tiskárna

TISKÁRNA	
Rychlost tisku formátu A4	34 str./min barevně, 36 str./min černobíle
Výstup 1. stránky	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí a do 35 sekund od probuzení z úsporného režimu
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Rozhraní	Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)
Jazyky tiskárny	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11
Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, Secure Print <sup>2</sup> , Secure Erase <sup>2</sup> , filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPsec
Sada softwarových nástrojů <sup>3</sup>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , nástroj Color Swatch <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer <sup>3</sup> , Network Card Setup <sup>4</sup> , Configuration Tool <sup>5</sup> , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print <sup>6</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>6</sup>
DRUHÝ PÍSMO	
Fonty tiskárny	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárový kód	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev, vylepšené fotografie prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru volitelné zásobníky	2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Maximální kapacita papíru	1 690 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Formáty papíru	1./2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, 10 obálek (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), vlastní velikost (až do délky 1321 mm včetně bannerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5; vlastní velikost: Šířka 148 – 215,9 mm, délka 210 – 355,6 mm
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 64 až 250 g/m <sup>2</sup> ; Duplexní jednotka: 64 až 220 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně: C712dn; Volitelně: C712n
Výstup papíru	350 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru (80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>#</sup>K dispozici na firmwarovém portálu OKI od roku 2017; <sup>1</sup>Nejnovější verze ovladačů a kompatibility s OS najdete na místním webu OKI; <sup>2</sup>Vyžadována paměťová karta SDHC; <sup>3</sup>Pouze systém Windows; <sup>4</sup>Paměťová karta Secure Digital High Capacity (SDHC) podporuje až 32 GB. Společnost OKI neodpovídá za možnou nekompatibilitu při použití neoriginálních (jiných než OKI) paměťových karet SDHC; <sup>5</sup>Včetně spotřebního materiálu; <sup>6</sup>Pouze systém MacOSX

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardní RAM: 256 MB; maximální RAM: 768 MB; volitelná paměťová karta SDHC <sup>4</sup> : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) / Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r. v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Typický: 600 W; Max.: 1300 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: <1,2 W; Režim hlubokého spánku: <1,2 W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 54 dB(A); Pohotovostní režim: 37 dB(A); Úsporný režim: Úroveň pozadí
Rozměry (Š x H x V)	C712n: 435 x 547 x 389 mm; C712dn: 435 x 604 x 389 mm
Hmotnost <sup>5</sup>	C712n: 29 kg; C712dn: 32 kg
Pracovní cyklus	Maximálně: 100 000 stran za měsíc; Doporučeno: 6 000 stran za měsíc
Záruka	3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu
Objednací kódy	C712n: 46406103 (Euro) C712dn: 46551102 (Euro)

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2. zásobník papíru	44274502
3. zásobník papíru	44274502
Duplexní jednotka	01272601 (standardně u modelu C712dn)
Kabinět	01219302
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC <sup>4</sup>	16 GB: 01272701
Bezdrátový modul LAN	45830202
Držák čtečky IC	46539501

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (11 500 stránek)	Cyan (C): 46507615; Magenta (M): 46507614; Žlutý (Y): 46507613
Toner* (11 000 stran)	Černý (K): 46507616
Obrazové válce** (30 000 stran)	Cyan (C): 46507415; Magenta (M): 46507414; Žlutý (Y): 46507413; Černý (K): 46507416
Pásová jednotka (60 000 stran)	45381102
Zapékací jednotka (60 000 stran)	44289103

\*Toner: Stránky A4 vyhovují standardu ISO/IEC 19798. Tiskárna je dodávána s tonerem pro 4000 stran formátu A4.

\*\*Válec: Průměrný počet vytištěných stran A4.



## Tříletá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)

OKI SYSTEMS  
(CZECH AND SLOVAK), S.R.O.

Futurama Business Park  
Sokolovská 668/136d  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel. +420 224 890 158

[www.oki.cz](http://www.oki.cz)

